



MACHINE À ÉQUILIBRER

Équilibrage de haute précision avec la KELCH TB 200

Vos avantages :

Augmentez la qualité de vos produits avec la station d'équilibrage Stand Alone KELCH TB 200 y compris dispositif de serrage automatique

- Pour l'équilibrage d'outils et de pièces rotatives, pour les pièces individuelles et de série
- Changement facile de l'adaptateur et de l'appareil à tester
- La plus grande précision d'équilibrage au meilleur prix
- Protocole par simple pression sur un bouton de votre imprimante
- Disponible dans tous les modèles de broches
- Pour l'équilibrage à 1 et 2 niveaux
- Compact et peu encombrant avec 6 méthodes d'équilibrage
 - ✓ Gramme ✓ Angle d'écartement ✓ Position fixe
 - ✓ Perçage axial ✓ Perçage radial ✓ Fraisage
- Dimensions LxPxH (mm) : 460 x 790 x 590
- Panneau de commande 10", guidage visuel de l'utilisateur



Ill. similaire

Unité d'entraînement

N° d'article :	1072432 (version EU)
Connexion d'air :	6-8 bar
Connexion électrique :	230V
Connexion de données :	1x LAN, 2x USB
Stockage des données :	format CSV
Poids total :	50 kg
Porte-outils :	jusqu'à HSK125 / SK50 / PSC8
Affichage de la qualité :	DIN-ISO 1940, gmm, grammes
Positionnement auto :	+/- 1°
Déséquilibres :	≤ 0,01 gramme
Précision :	≤ 0,5gmm/kg
Poids de la pièce :	jusqu'à max. 20 kg
Diamètre de la pièce :	jusqu'à 270 mm / opt. à env. 400 mm
Longueur de la pièce :	jusqu'à 400 mm / opt. à env. 600 mm
Adaptateur de serrage :	juste en option, pour toutes les tailles
Sortie HDMI :	juste en option, pour moniteur supplémentaire



Toutes les informations sont données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et de design.